ТЕПЛОВОЙ НАСОС (НЕ ИНВЕРТОР)

SRK-HE

настенный

A CLASS
SRK50HE-S1
SRK56HE-S1
SRK71HE-S1

R410A

SRK50HE-S1, SRK56HE-S1

Стандартный пульт

SRK63HE-S1, SRK71HE-S1

Стандартный пульт

Фреоновая магистраль

SRK50HE-S1 SRK63HE-S1
SRK56HE-S1 SRK71HE-S1

SRC50HE-S1, SRC56HE-S1, SRC63HE-S1

SRC71HE-S1

ФУНКЦИИ

Комфорт

Воздушный поток

Удобство и экономичность



Обслуживание и защита

Прочее

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр			Модель	SRK50HE-S1 SRC50HE-S1	SRK56HE-S1 SRC56HE-S1	SRK63HE-S1 SRC63HE-S1	SRK71HE-S1 SRC71HE-S1
Напряжение питания				1 фаза, 220/230/240 В, 50 Гц			
Холодопроизводительность	ISO-T1(JIS)		кВт	4.7	5,1	6,3	7,1
Теплопроизводительность	ISO-T1(JIS)		кВт	5.3	5,8	6,7	7,5
Потребляемая мощность	при 230 В		кВт	1.41	1,59	2,19	2,21
Потребляемая мощность	при 230 В		кВт	1,40	1,58	1,85	2,07
Класс энергопотребления				A		C	A
Класс энергопотребления				A			
EER				3,33	3,21	2,88	3,21
COP				3,79	3,67	3,62	3,62
Рабочий ток	холод		A	6,5/6,3/6,0	7,3/7,1/6,8	10,9/10,5/10,0	11,0/10,6/10,1
	тепло		A	6,5/6,2/6,0	7,4/7,1/6,8	9,2/8,8/8,5	10,3/9,9/9,5
Уровень звуковой мощности	холод (внутрен./наружн.)		дБ(А)	58/63	59/64	59/65	59/69
	тепло (внутрен./наружн.)		дБ(А)	61/64	61/65	60/65	60/70
Уровень звукового давления	холод (внутренний)		дБ(А)	Hi:43 Me:39 Lo:34	Hi:44 Me:40 Lo:35	Hi:44 Me:40 Lo:37	Hi:45 Me:41 Lo:38
	тепло (внутренний)		дБ(А)	Hi:44 Me:39 Lo:35	Hi:44 Me:39 Lo:35	Hi:45 Me:41 Lo:37	Hi:46 Me:41 Lo:38
Габариты (ВХШХГ)	внутренний		мм	298X840X259		318X1098X248	318X1098X248
	наружный		мм	640X850(+65)X290		640X850(+65)X290	750X880(+88)X340
Масса	внутренний/наружный		кг	12/44	12/44	15/47	15/68
Фреоновая магистраль	диаметр	жидкость	мм(")	ϕ 6,35 (1/4")			
		газ	мм(")	ϕ12,7 (1/2")			ϕ15,88(5/8")
	соединение			вальцовочное			
Хладагент				R410A			
Фильтр				антиаллергенный X 1, дезодорирующий X 1			