

СЕРИЯ SRK-MA-S

NEW

R410A

INV

PREMIUM series



SRK20MA-S, SRK25MA-S, SRK35MA-S,
SRK50MA-S



SRC20MA-S,
SRC25MA-S,
SRC35MA-S



SRC50MA-S



Пульт ДУ


Серия MA-S – это новейшая линейка супер-инверторов от MHI, которая обеспечивает функционирование кондиционера в двойном режиме: PAM* (изменение амплитуды импульса частоты) и PWM* (изменение длительности импульса). Все кондиционеры внутри линейки имеют высочайший уровень энергосбережения, значительно превосходящий параметры установленные для класса «А» шкалы энергоэффективности приборов. Фронтальная панель внутреннего блока окрашена серебрянной краской с эффектом растушевки и покрыта прозрачной панелью с зеркальным обрамлением и нанесением логотипа производителя.



- Эксклюзивный дизайн.
- Индикатор температуры воздуха на внутреннем блоке.
- Режим JET - воздух выдувается на расстояние до 13 м.
- Улучшенный пульт управления: поверхность с защитным слоем, кнопка блокировки от детей.
- Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи.
- Быстрый выбор режимов работы: холодный душ, обогрев зоны пола, обход зоны дивана и т.д..
- Фильтр на природных энзимах уничтожает бактерии и вирусы.
- Дезодорирующий фильтр устраняет неприятные запахи.
- Шестеренчатый привод жалюзи - плавное и бесшумное движение жалюзи, точная пошаговая фиксация.
- Возможность использования нового пульта ДУ HOTRODS с метеоинформацией (опция).

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ РАС

Длина труб хладагента



SRK20MA-S, SRK25MA-S,
SRK35MA-S, SRK50MA-S

Характеристики				SRK20MA-S SRC20MA-S	SRK25MA-S SRC25MA-S	SRK35MA-S SRC35MA-S	SRK50MA-S SRC50MA-S
Электропитание				1ф.220/230/240В 50Гц			
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт		2,0 (1,0-2,7)	2,5 (1,1-3,2)	3,5 (1,1-4,0)	5,0 (1,6-5,5)
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)	кВт		2,7 (1,2-3,9)	3,2 (1,2-4,2)	4,0 (1,3-4,7)	5,8 (1,6-6,6)
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт		0,45 (0,31-0,90)	0,68 (0,31-1,32)	0,96 (0,29-1,45)	1,56 (0,44-2,38)
Потребляемая мощность при обогреве		кВт		0,6 (0,37-1,23)	0,79 (0,37-1,34)	1,1 (0,37-1,45)	1,6 (0,44-3,04)
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение)				4,44	3,68	3,65	3,21
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев)				4,5	4,05	3,64	3,63
Рабочий ток при охлаждении		A		2,5	1,4-6,0	1,3-6,6	2,0-10,8
Рабочий ток при обогреве		A		3,2	1,7-6,1	1,7-6,6	2,0-13,8
Подключение электропитания				Внутренний блок			
Уровень шума внутреннего блока	охлаждение	дБ (А)		37-27-21	37-27-22	39-31-23	44-34-25
	обогрев			37-28-24	38-29-23	41-34-23	48-34-25
Уровень звукового давления Внутреннего блока	охлаждение	дБ (А)		43	44	46	50
	обогрев			45	45	50	50
Внешние габариты блоков	внутренний / внешний	мм		798x230x294 / 780x290x540			798x230x294 / 850x290x640
Масса блоков	внутренний / внешний	кг		10 / 32			10,5 / 42
Диаметр труб хладагента	диаметр (газ / жидкость)	мм (дюйм)		ø 6,35 (1/4") / ø 9,52 (3/8")			ø 6,35 (1/4") / ø 12,7 (1/2")
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками				15/5			
Хладагент				R 410 A			
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		°C		от +18 до +43			
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве		°C		от -15 до +24			
Воздушный фильтр				угольный фильтр, фильтр на природных энзимах			