

СЕРИЯ SRK-QA-S

NEW

R410A

INV

STANDARD series



SRK25QA-S, SRK35QA-S



SRC25QA-S,
SRC35QA-S




Пульт ДУ



- Внутренний блок жемчужно-белого цвета.
- Низкий уровень шума (до 23 ДБ).
- Высокий уровень энергосбережения (класс «А»).
- Режим самоочистки CLEAN.
- Работа в режиме обогрева помещения при наружной температуре до -15°C.
- Функция авторестарта.
- Фильтры тонкой очистки могут быть предложены опционально.

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ РАС

Длина труб хладагента



SRK25QA-S, SRC35QA-S

Характеристики			SRK25QA-S SRC25QA-S	SRK35QA-S SRC35QA-S
Электропитание			1 фазный, 220/230/240В 50Гц	
Производительность охлаждения	ISO-T1(JIS)	кВт	2,5 (1,1~2,8)	3,5 (1,1~4,0)
Производительность нагрева	ISO-T1(JIS)	кВт	3,2 (1,3~4,1)	4,0 (1,2~4,5)
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	0,7 (0,31~0,77)	1,02 (0,29~1,17)
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,87 (0,37~1,01)	1,1 (0,35~1,43)
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение)			3,57	3,43
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев)			3,68	3,64
Рабочий ток при охлаждении		А	1,4~3,5	1,3~5,3
Рабочий ток при обогреве		А	1,7~4,6	1,6~6,5
Подключение электропитания			Внутренний блок	
Уровень шума внутреннего блока	охлаждение	дБ (А)	37-30-23	40-33-25
	обогрев		37-32-28	39-35-27
Уровень звукового давления Внутреннего блока	охлаждение	дБ (А)	45	47
	обогрев		48	48
Внешние габариты блоков	внутренний / внешний	мм	790x222x268 / 780x290x540	
Масса блоков	внутренний / внешний	кг	9 / 31	9,5 / 35
Диаметр труб хладагента	диаметр (газ / жидкость)	мм (дюйм)	ø 6,35 (1/4") / ø 9,52 (3/8")	
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками			15/5	
Хладагент			R 410 A	
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении		°C	от +18 до +40	
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве		°C	от -15 до +24	
Воздушный фильтр			нет	